製品仕様	ＳＰＰＴ８０００Ｃ－０１Ｒ
電　　源	動作電源：単４ｱﾙｶﾘ乾電池２本　　ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ電源：3.0V,7.0mAh,充電式ﾘﾁｳﾑ電池
外形寸法	122mm(L)　×　56mm(W)　×　26mm(H)
重　　量	約１３０ｇ（電池含む）
分 解 能	0.15 mm
メ モ リ	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘ:1MBﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ　ﾃﾞｰﾀﾒﾓﾘ:1MB SRAM（2MBｵﾌﾟｼｮﾝ）
ﾃｨｽﾌﾟﾚｲ	100x64ﾄﾞｯﾄ ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付ﾃｨｽﾌﾟﾚｲ　ﾌｫﾝﾄ１:ANK16桁x8行　ﾌｫﾝﾄ２:ANK12桁x4行　漢字６桁x4行
ｷｰﾊﾟｯﾄﾞ	21ラバーキーパッド　英数字，ファンクションキー，電源，トリガ
ｲﾝﾃﾞｨｹｰﾀ	ブザー　１KHz　～　４KHz，　ＬＥＤ　赤／緑２色発光
ｽｷｬﾅ部	光源：赤色ＬＥＤ,630nm　走査速度：100ｽｷｬﾝ/秒　読取深度：40-200mm JAN8 100%
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	ｸﾚｰﾄﾞﾙ通信:ｸﾚｰﾄﾞﾙ～本体間は高速IR I/F　PC ～ ｸﾚｰﾄﾞﾙ間はRS232C I/F その他：高速IR I/F　～115.2Kbps（IR-705ｱﾀﾞﾌﾟﾀ通信） IrDA I/F　～115.2Kbps（IrDA1.0準拠）
動作温度	０℃～＋５０℃
保管温度	－１０℃～＋６０℃
動作湿度	５～９５％　氷結・結露無し
耐 衝 撃	コンクリート面へ 1.2m の位置から落下し、動作に支障なし
読取ｺｰﾄﾞ	コード３９，イタリアファーマコード，フランスファーマコード，ＮＷ－７，ＣＰ２５ インターリーブド２５，インダストリアル２５，マトリクス２５，コード９３，ＵＰＣ ＥＡＮ，ＪＡＮ，コード１２８
適合規格	ＦＣＣ classＡ，ＣＥ準拠

●手持ち式、固定式、検証機等々何でもお問い合わせ下さい。

製品無料貸出制度実施中　当社製品を実際に手にとって使い心地をご確認いただけるよう製品の無料貸出を行っております。詳細はバーコード営業部までお気軽にお問い合わせ下さい。

安全に関するご注意

■ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

このカタログについてのお問い合わせは、下記におたずねください。
製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

■お求めは…

スポットロン株式会社
川崎事業所　〒215-0022
神奈川県川崎市麻生区下麻生3-10-15
☎ 044-988-8751　FAX 044-988-8713
ホームページアドレス　http://www.spotron.co.jp
Eメールアドレス　mail@spotron.co.jp