

製品仕様	
センサー	アドバンスドカラーCIS (カラーイメージセンサー)
スキャン方式	シングルバス
光学解像度	600dpi
カラー階調	入力48bit 出力24/48bit
スキャニング可能領域	最高 105 × 148 mm (4.13" × 5.83" インチ) 最低 33 × 43 mm (1.3" × 1.7" インチ)
スキャニング可能カード厚さ	1.2mm まで
動作環境	Pentium 以上のCPU, CD-ROM ドライブ, USB ポート 64MB RAM (128MB推奨) HDD に500MB 以上の空容量 (600MB以上推奨) VGA 以上のグラフィックカード
対応OS	日本語 Windows2000/XP/Vista
対応ファイルフォーマット	JPEG, TIF, PCX, BMP
インターフェース	USB2.0
消費電力	USB ポート 経由の電源 (操作時:2.5W / 待機時:0.7W)
本体寸法	174.5mm (W) × 60.5mm (D) × 38.5mm (H)
重量	194g (本体のみ)
USBケーブル長	140cm
動作温度	0 ~ 40℃
安全規格	CE, FCC
環境規格	WEEE, RoHS 指令
付属品	セットアップCD-ROM, キャリブレーション用紙, クリーニング用紙, USB ケーブル, トラベルポーチ

■製品改良等により、外観及び性能の一部を予告無く変更することがあります。

■制限事項

- ・USBインターフェースは全ての動作を保証するものではありません。
- ・WindowsXP では複数のUSB スキャナを同時に使用することはできません。

製品無料貸出制度実施中 当社製品を実際に手にとって使い心地をご確認いただけるよう製品の無料貸出を行っております。詳細はバーコード営業部までお気軽にお問い合わせ下さい。



安全に関するご注意

■ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

このカタログについてのお問い合わせは、下記におたすねください。

製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

■お求めは…

スポットロン株式会社

本社 〒215-0022
神奈川県川崎市麻生区下麻生1-32-37
セブンドリームビル3F
☎ 044-981-0510 FAX 044-988-8713
ホームページアドレス <http://www.spottron.co.jp>
Eメールアドレス mail@spottron.co.jp