

製品仕様	SPT-80U	SPT-80K
デコーダ	内蔵	
光源	赤色LED (660nm)	
読取センサー	CCDイメージセンサー	
分解能	0.127mm	
読取幅	80mm	
読取深度	0～50mm	
PCS値	0.45以上	
読取バーコード	EAN/JAN-8, 13 UPC-A/E ITF NW-7 CODE-39 CODE-93 CODE-128	
読取確認	正読表示LED, 正読ブザー音	
機能設定	バーコードメニューシート方式	
インターフェース	USB Ver1.1準拠	DOS/Vキーボードインターフェース
ケーブル長さ	2m ストレート	
電源	DC+5V (±5%) 消費電流 40～60mA	
重量	95g (ケーブル含む)	
外形寸法	168mm(D) × 82mm(W) × 19mm (Grip部)	
使用温湿度	0℃～+50℃ (10～90%RH非結露)	
保存温湿度	-20℃～+60℃ (5～95%RH非結露)	
耐衝撃	1mより落下 (コンクリート上)	
適合規格	FCCクラスA, CE準拠	

対応機種, OS

SPT-80U: 各社DOS/Vパソコン, USBポートが動作・使用可能な機種
 SPT-80K: 各社DOS/Vパソコン, キーボードポートを装備し動作・使用可能な機種
 SPT-80U/K: OSは、Windows98/98SE/2000/Me/XP 以上のOS必須

制限事項

USB及びキーボードインターフェースは、全ての機種に動作を保証するものではありません。
 ●手持ち式、固定式、検証機、OEM対応も致しますので、お気軽にお問い合わせください。

製品無料貸出制度実施中 当社製品を実際に手にとって使い心地をご確認いただけるよう製品の無料貸出を行っております。詳細はバーコード営業部までお気軽にお問い合わせ下さい。



安全に関するご注意

■ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

このカタログについてのお問い合わせは、下記におたずねください。

製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

■お求めは…

スポットロン株式会社

川崎事業所 〒215-0022
 神奈川県川崎市麻生区下麻生3-10-15
 ☎ 044-988-8751 FAX 044-988-8713
 ホームページアドレス <http://www.spotron.co.jp>
 Eメールアドレス mail@spotron.co.jp